




# Kameraübersicht 2005



... the new face of IP video



|                            |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| <b>Modell:</b>             | <b>M10M-Web</b>                         | <b>M10M-IT</b>  | <b>M10D-IT</b>  | <b>M10M-Secure</b>  | <b>M10D-Secure</b>  | <b>M10D-Night</b>   |
| <b>Outdoor/Indoor:</b>     | Outdoor, wetterfest IP65                | Outdoor, wetterfest IP65  | Dualoptik-Outdoor, wetterfest IP65                                  | Outdoor, wetterfest IP65  | Dualoptik-Outdoor, wetterfest IP65                                  | Dualoptik-Outdoor, wetterfest IP65                                  |
| <b>Auflösung:</b>          | MEGA (1280x960 Pixel)                   | VGA (640x480 Pixel)   | VGA (640x480 Pixel)   | MEGA (1280x960 Pixel)   | MEGA (1280x960 Pixel)   | MEGA (je 1280x960 Pixel Farbe & S/W)                                |
| <b>Objektive:</b>          | Weitwinkel (43mm, Blende 2.8)           | Weitwinkel (43mm, Blende 2.0)                                       | Weitwinkel (43mm, Blende 2.0)<br>Tele (135mm, Blende 2.5)           | Weitwinkel (43mm, Blende 2.0)                                       | Weitwinkel (43mm, Blende 2.0)<br>Tele (135mm, Blende 2.5)           | Weitwinkel (43mm, Blende 2.0)<br>autom. Tag-/Nachtschaltung         |
| <b>Empfindlichkeit:</b>    | 3 lux (f=1/60sec)<br>0,1 lux (f=1/1sec) | 5 lux (f=1/60sec)<br>0,2 lux (f=1/1sec)                             | 5 lux (f=1/60sec)<br>0,2 lux (f=1/1sec)                             | 1 lux (f=1/60sec)<br>0,05 lux (f=1/1sec)                            | 1 lux (f=1/60sec)<br>0,05 lux (f=1/1sec)                            | 1/0,1 lux (f=1/60sec)<br>0,005 lux (f=1/1sec)                       |
| <b>Anschlüsse:</b>         | ISDN, Ethernet                          | ISDN, Ethernet, seriell (RS232)                                     | ISDN, Ethernet, seriell (RS232)                                     | ISDN, Ethernet, seriell (RS232)                                     | ISDN, Ethernet, seriell (RS232)                                     | ISDN, Ethernet, seriell (RS232)                                     |
| <b>Speicher:</b>           | 128 MB                                  | 64 MB   | 64 MB   | 128 MB  | 128 MB  | 128 MB  |
| <b>Bildspeicher:</b>       | 12 MB                                   | 32 MB   | 32 MB   | 64 MB   | 64 MB   | 64 MB   |
| <b>Zoom:</b>               | 1x, 2x, 4x                              | keine Zoomfunktion  | keine Zoomfunktion  | 1x, 2x, 4x  | 1x, 2x, 4x  | 1x, 2x, 4x  |
| <b>Funktionen:</b>         | Logo-Generator, FTP, E-Mail             | FTP, E-Mail, Audio, Ringspeicherung auf Dateiserver, ISDN-Telefonie | FTP, E-Mail, Audio, Ringspeicherung auf Dateiserver, ISDN-Telefonie | FTP, E-Mail, Audio, Ringspeicherung auf Dateiserver, ISDN-Telefonie | FTP, E-Mail, Audio, Ringspeicherung auf Dateiserver, ISDN-Telefonie | FTP, E-Mail, Audio, Ringspeicherung auf Dateiserver, ISDN-Telefonie |
| <b>Preise</b> (zzgl. MwSt) | 799 EUR                                 | 849 EUR   | 1099 EUR  | 999 EUR   | 1249 EUR  | 1249 EUR  |



|                            |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| <b>Modell:</b>             | <b>M10Mi-Secure</b>   | <b>M10Di-Secure</b>   | <b>M10Di-Night</b>  | <b>D10Di-FixDome</b>  | <b>V10D-Vandalismus</b>   | <b>M10D-DevKit</b>  |
| <b>Outdoor/Indoor:</b>     | Indoor, inkl. Deckenhalter  | Dualoptik-Indoor, inkl. Deckenhalter                                | Dualoptik-Indoor, inkl. Deckenhalter                                | Dualoptik-Indoor  | Indoor Edelstahl Corner-Cam   | Indoor mit separaten Kameramodulen                                  |
| <b>Auflösung:</b>          | MEGA (1280x960 Pixel)   | MEGA (1280x960 Pixel)   | MEGA (je 1280x960 Pixel Farbe & S/W)                                | MEGA (1280x960 Pixel)   | MEGA (1280x960 Pixel)   | MEGA (1280x960 Pixel)   |
| <b>Objektive:</b>          | Weitwinkel (43mm, Blende 2.0)                                       | Weitwinkel (43mm, Blende 2.0)<br>Tele (135mm, Blende 2.5)           | Weitwinkel (43mm, Blende 2.0)<br>autom. Tag-/Nachtschaltung         | verschiedene Objektivkombinationen (Tele/Weitwinkel, Day/Night)     | verschiedene Objektivkombinationen, u.a. Fisheye-Objektiv           | verschiedene Objektive und Sensoren (color/SW, Fisheye-Objektiv)    |
| <b>Empfindlichkeit:</b>    | 1 lux (f=1/60sec)<br>0,05 lux (f=1/1sec)                            | 1 lux (f=1/60sec)<br>0,05 lux (f=1/1sec)                            | 1/0,1 lux (f=1/60sec)<br>0,005 lux (f=1/1sec)                       | 1 lux (f=1/60sec)<br>0,05 lux (f=1/1sec)                            | je nach Ausstattung   | je nach Ausstattung   |
| <b>Anschlüsse:</b>         | ISDN, Ethernet, seriell (RS232)                                     | ISDN, Ethernet, seriell (RS232)                                     | ISDN, Ethernet, seriell (RS232)                                     | ISDN, Ethernet, seriell (RS232)                                     | ISDN, Ethernet, seriell (RS232)                                     | ISDN, Ethernet, seriell (RS232)                                     |
| <b>Speicher:</b>           | 128 MB  | 128 MB  | 128 MB  | 128 MB  | 128 MB  | 128 MB  |
| <b>Bildspeicher:</b>       | 64 MB   | 64 MB   | 64 MB   | 64 MB   | 64 MB   | 64 MB   |
| <b>Zoom:</b>               | 1x, 2x, 4x  | 1x, 2x, 4x  | 1x, 2x, 4x  | 1x, 2x, 4x  | 1x, 2x, 4x  | 1x, 2x, 4x  |
| <b>Funktionen:</b>         | FTP, E-Mail, Audio, Ringspeicherung auf Dateiserver, ISDN-Telefonie | FTP, E-Mail, Audio, Ringspeicherung auf Dateiserver, ISDN-Telefonie | FTP, E-Mail, Audio, Ringspeicherung auf Dateiserver, ISDN-Telefonie | FTP, E-Mail, Audio, Ringspeicherung auf Dateiserver, ISDN-Telefonie | FTP, E-Mail, Audio, Ringspeicherung auf Dateiserver, ISDN-Telefonie | FTP, E-Mail, Audio, Ringspeicherung auf Dateiserver, ISDN-Telefonie |
| <b>Preise</b> (zzgl. MwSt) | 999 EUR   | 1249 EUR  | 1249 EUR  | 1499 EUR  | auf Anfrage   | auf Anfrage   |